

Coleção Combicolor Coleção Piscina Coleção industrial	Referência:	Placa extrudada/Revest _ cód. 7039		
	Cor:	Industrial Bege _ cód. 1000		
	Dimensões (mm):	Bitola 0	Bitola 1	Bitola 2
		298 x 298 x 9	300 x 300 x 9	302 x 302 x 9

Características: Placa cerâmica extrudada, Natural não esmaltada porcelanizada, impermeável, antiácida, monoqueima, com garras cônicas (prismáticas) de fixação, de elevada resistência mecânica e química e resistente ao escorregamento. Pertencente ao Grupo de Absorção – Alla (3 a 6%). Grupo Alla 3% < Ev ≤ 6,0%, Subgrupos (partes) 1

Características Físico-químicas				
Requisitos	Unidade	ABNT NBR ISO 13006		Obtido
Absorção de Água	%	Grupo Alla 3% < Ev ≤ 6,0%, Subgrupos (partes) 1		≥ 3,0
Módulo de Resistência a Flexão	MPa	≥ 20		≥ 40
Carga de Ruptura	N	≥ 950		≥ 1800
Resistência a abrasão superficial	mm³	A declarar		NA
Expansão por Umidade	mm/m	≤ 0,6		≤ 0,6
Resistência a abrasão profunda	mm³	Máximo 393		≤ 275
Resistência ao Choque Térmico	---	Por acordo		Por acordo
Resistência a Gretagem	---	Não gretar		Resiste
Coeficiente de Atrito Dinâmico	---	<0,4 Satisfatório para instalações normais ≥0,4 Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento	Seco	< 0,4
			Molhado	≥ 0,6
Resistência ao Congelamento	---	Por acordo		Por acordo
Ensaio de Rampa (Norma DIN)	---	(Norma DIN)		R10
Resistência ao Impacto	---	Por acordo		Por acordo
Resistência ao Manchar	---	> Classe 3		Classe 1
Presença de Chumbo e Cádmio	---	Por acordo		Não
Resistência Química (uso doméstico e para tratamento em piscinas)	---	≥ Classe UB		UA
Resistência Química (Baixa Conc.)	---	A declarar		ULA
Resistência Química (Alta Conc.)	---	A declarar		UHA

Aplicações principais	Características desejáveis
Paredes internas e externas de: Edifícios e residências Shopping Centers Piscinas e saunas Restaurantes e lanchonetes Playground Indústrias Escolas Hotéis Churrasqueiras Solarium Parques e conjuntos desportivos Túneis	Estabilidade de cor Resistência à poluição e maresia Resistência química e radiação UV Resistência ao congelamento Resistência ao choque térmico Resistência a gretagem Baixa expansão térmica e por umidade Fácil limpeza Efeito estético Incombustibilidade Antialérgico

Observações: as informações aqui contidas são de responsabilidade exclusiva da Gressit Revestimentos Ind. e Com. Ltda., que se reserva o direito de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer produto, sem prévio aviso.